

ADITIVO LUBRIFICANTE PARA RADIADORES PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO

PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO é um líquido de arrefecimento a base de Monoetilenoglicol e de inibidores de corrosão orgânicos.

PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO atende as recomendações das principais montadoras.

PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO, diluído com a quantidade adequada de água desmineralizada, torna-se um líquido de arrefecimento **recomendado para todos os motores de combustão interna de uso leve e pesado, além de motores estacionários e máquinas agrícolas.**

UTILIZAÇÕES

Diluição com água desmineralizada

PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO, diluído em água desmineralizada, constitui um líquido de arrefecimento **utilizável o ano todo**. É indispensável a **mistura manual** do aditivo com a água de diluição para assegurar uma mistura perfeita.

A proteção contra a formação de gel depende da proporção de mistura de **PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO** com a água.

Mínimo 40%

% em volume de PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO	40%	50%
Temperatura de aparecimento dos primeiros cristais de congelamento*	-20° C	-33° C

*Estes valores são fornecidos a título indicativo

Recomenda-se a utilização de no mínimo 40% em volume do **PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO** na solução final. **Não utilizar acima de 60%.**

PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO pode ser utilizado com total confiabilidade em todos os motores fabricados em ferro fundido, alumínio e em sistemas de arrefecimento constituídos de radiadores em alumínio ou cobre e suas ligas.

NBR 13705 Tipo A / ASTM D 3306 / ASTM D 1384 / ASTM D 4340 / IRAM 41368

Aumento da vida útil

Intervalos de troca recomendados

(Verificar sempre o manual do veículo / equipamento):

Veículos leves (Motocicletas, automóveis e utilitários leves)

60.000 km/ 4 anos - O que vier primeiro.

Veículos pesados (Caminhões e ônibus)

120.000km/ 2 anos – O que vier primeiro

Máquinas agrícolas e motores estacionários

2 anos / 12.000h – O que vier primeiro

Vendas

+55 51 3635-1837

atendimento@paraflu.ind.br

www.paraflu.ind.br

Assistência Técnica

+55 51 3635-1837

sac@paraflu.ind.br

Meio ambiente

Todo aditivo de arrefecimento a base de Monoetilenoglicol é considerado como um “Dejeto Industrial Especial” e por respeito ao meio ambiente, deve ser eliminado em centros autorizados.

VANTAGENS

Principais benefícios para motores que utilizam o fluido lubrificante para radiadores PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO

O aditivo **PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO** é formulado a base de Monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão ORGÂNICOS que foram desenvolvidos com a mais alta tecnologia para oferecer máxima proteção para o sistema de arrefecimento de motores à combustão interna de automóveis, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários. **PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO** aumenta a vida útil do motor lubrificando a bomba d'água, a válvula termostática e as mangueiras, protegendo contra a ferrugem e corrosão todos os tipos de motores, incluindo os fabricados em alumínio. Sua formulação eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelamento, protegendo também contra o superaquecimento e o congelamento.

A tecnologia de **PARAFLU MONTADORA ORGÂNICO** torna-o muito eficiente na troca de calor do sistema, acelerando o processo de troca térmica do motor, quando o mesmo está frio e necessita aquecer e também quando se torna necessária a redução da sua temperatura.

A sua fórmula balanceada confere ainda ao líquido de arrefecimento:

- Neutralidade química (pH entre 7,5 e 8,5);
- Reserva alcalina para neutralizar a acidez proveniente dos gases de combustão;
- Resistência a formação de espuma;
- Maior densidade, reduzindo o dano causado pela cavitação;
- Redução da tensão superficial, permitindo melhor penetração nos poros dos metais, aumentando a lubrificação e reduzindo o desgaste.

CARACTERÍSTICAS

Cor	Rosa		
Densidade a 20° C	1,10~1,13		
pH	7.5~8.5		
Reserva alcalina	≥ 5.8 ml HCl 0.1 N		
Temperatura de aparecimento dos primeiros cristais (50% vol)	≤ - 33° C		
Temperatura de ebulição 100%	≥ 163° C		
Temperatura de ebulição 50/50 v/v diluição em água	≥ 109° C		
Embalagem disponível /	12x1lts	20lts	200lts
Código do produto	10-3010	10-3011	10-3012

Vendas

+55 51 3635-1837

atendimento@paraflu.ind.br

www.paraflu.ind.br

Assistência Técnica

+55 51 3635-1837

sac@paraflu.ind.br