

## 10-3047 SOLUÇÃO ARREFECEDORA PARA RADIADORES PARAFLU BIO ORGÂNICO PRONTO PARA USO

### DESCRIÇÃO

**PARAFLU BIO ORGÂNICO** é um líquido de arrefecimento a base de Glicóis e de inibidores de corrosão orgânicos que já vem pronto para aplicação, recomendado para todos os motores de combustão interna de uso leve e pesado, além de motores estacionários e máquinas agrícolas, inclusive os fabricados em alumínio e suas ligas. **PARAFLU BIO ORGÂNICO** aumenta a vida útil do motor lubrificando a bomba d'água, a válvula termostática e as mangueiras, protegendo contra a ferrugem e corrosão todos os tipos de motores, incluindo os fabricados em alumínio. Sua formulação eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelamento, protegendo também contra o superaquecimento e o congelamento. A tecnologia de **PARAFLU BIO ORGÂNICO** torna-o muito eficiente na troca de calor do sistema, contribuindo para uma maior eficiência térmica do motor.

***PARAFLU BIO ORGANICO** is a ready to use coolant based on Glycols and organic corrosion inhibitors, recommended for all internal combustion engines of light and heavy use, stationary engines and agricultural machines, including those made of aluminum and its alloys. **PARAFLU BIO ORGANICO** increases engine life by lubricating the water pump, thermostatic valve and hoses, protecting against rust and corrosion all types of motors, including those manufactured in aluminum. Its formulation raises the boiling point and reduces the freezing point, also protecting against overheating and freezing. **PARAFLU BIO ORGANIC** technology makes it very efficient in the heat exchange of the system, helping to increase the thermal efficiency of the engine.*

***PARAFLU BIO ORGÂNICO** es un líquido de enfriamiento a base de Glicoles y de inibidores de corrosión orgânicos que viene listo para usar y es recomendado para todos los motores de combustión interna para uso ligero y pesado, además de los motores estacionarios y las máquinas agrícolas, incluidas las de aluminio y sus aleaciones. **PARAFLU BIO ORGÂNICO** aumenta la vida útil del motor lubricando la bomba de agua, la válvula termostática y las mangueras, protegiendo contra el óxido y corrosión todos los tipos de motores, incluyendo los fabricados en aluminio. Su formulación eleva el punto de ebullición y reduce el punto de congelación, protegiendo también contra el sobrecalentamiento y la congelamiento. La tecnología de **PARAFLU BIO ORGÂNICO** lo hace muy eficiente en el intercambio de calor del sistema, contribuyendo a una mayor eficiencia térmica del motor.*

#### A sua fórmula balanceada confere ainda ao líquido de arrefecimento:

- Neutralidade química (pH entre 7,5 e 8,5);
- Reserva alcalina para neutralizar a acidez proveniente dos gases de combustão;
- Resistência a formação de espuma;
- Maior densidade, reduzindo o dano causado pela cavitação;
- Redução da tensão superficial, permitindo melhor penetração nos poros dos metais, aumentando a lubrificação e reduzindo o desgaste.

#### Its balanced formula also gives the coolant:

- Chemical neutrality (pH between 7.5 and 8.5);
- Alkaline reserve to neutralize acidity from flue gases;
- Resistance to foaming;
- Higher density, reducing the damage caused by cavitation;
- Reduction of the surface tension, allowing better penetration in the pores of the metals, increasing the lubrication and reducing the wear.

#### Su fórmula equilibrada confiere al líquido de refrigeración:

- Neutralidad química (pH entre 7,5 y 8,5);
- Reserva alcalina para neutralizar la acidez procedente de los gases de combustión;
- Resistencia a la formación de espuma;
- Mayor densidad, reduciendo el daño causado por la cavitación;
- Reducción de la tensión superficial, permitiendo una mejor penetración en los poros de los metales, aumentando la lubricación y reduciendo el desgaste.

### APLICAÇÕES

**PARAFLU BIO ORGÂNICO** já vem diluído em água desmineralizada e constitui um líquido de arrefecimento utilizável o ano todo. A adição de água neste produto não é indicada, pois sua formulação já vem balanceada para oferecer proteção completa.

***PARAFLU BIO ORGÂNICO** is a ready to use coolant premixed within demineralized water and can be used all year round. The addition of water in this product is not recommended, as its formulation is already balanced to offer complete protection.*

***PARAFLU BIO ORGÂNICO** ya está diluido en agua desmineralizada y constituye un refrigerante que se puede utilizar durante todo el año. No se recomienda agregar agua a este producto, ya que su formulación ya está equilibrada para ofrecer una protección completa.*

**% em volume de PARAFLU BIO ORGÂNICO**  
% by volume of PARAFLU BIO ORGANICO  
% en volumen de PARAFLU BIO ORGÂNICO

**100%**

**Temperatura de aparecimento dos primeiros cristais de congelamento\***

Temperature of appearance of the first freezing crystals \*

Temperatura de aparición de los primeros cristales de hielo

**-14° C**  
**(7°F)**

\*Estes valores são fornecidos a título indicativo / Values are given as an indication / Estos valores se suministran a título indicativo.

Para o correto funcionamento do produto, o sistema de arrefecimento deve ser limpo e abastecido até o nível indicado no reservatório de expansão SOMENTE com **PARAFLU BIO Pronto para uso**. Não misturar com outros produtos.

For the product work properly, the cooling system must be cleaned and filled to the level indicated in the expansion tank ONLY with **PARAFLU BIO Ready for use**. Do not mix with other coolants.

Para que el producto funcione correctamente, el sistema de enfriamiento debe limpiarse y llenarse al nivel indicado en el tanque de expansión SOLO con **PARAFLU BIO Listo para usar**. No mezclar con otros productos.

Entidade/Órgão	País	Especificação
ABNT	Brasil	NBR 14261 Tipo C

## INTERVALO DE TROCAS RECOMENDADOS

**(Verificar sempre o manual do veículo / equipamento):**

(Always check the vehicle / equipment manual) (Verifique siempre el manual del vehículo / equipo).

	Linha Leve Light Duty Línea Liviana	Linha Pesada Heavy Duty Línea Pesada	Máq. Agrícola/Maquinários Agricultural machinery / Machinery Maquinaria agrícola / Maquinaria
<b>Até/Anos</b> Up to/ Years Hasta/ Años	4	2	2
<b>Até/ Horas</b> Up to/ Hours Hasta/ Horas	-	-	12.000h
<b>Até/ Km</b> Up to/ (Miles) Hasta/ Km	60.000 (37.500)	120.000 (75.000)	-

## MEIO AMBIENTE

Todo fluido de arrefecimento usado é considerado como um "Dejeto Industrial Especial" e por respeito ao meio ambiente, deve ser eliminado em centros autorizados.

Any used coolant is a "Special Industrial Waste" and due to its respect for the environment, it must be disposed of in authorized centers.

Todo fluido de refrigeración usado se considera como un "Desecho Industrial Especial" y por respeto al medio ambiente, debe ser eliminado en centros autorizados.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Cor / Color</b>	<b>Amarelo / Amarillo / Yellow</b>
<b>Densidade / Density / Densidad 20° C</b>	<b>1,06~1,09</b>
<b>pH</b>	<b>7.5~9.5</b>
<b>Reserva alcalina / Alkalinity reserve / Reserva alcalina</b>	<b>≥ 2.0 ml HCl 0.1 N</b>
<b>Temperatura de aparecimento dos primeiros cristais / Pour Point / Temperatura de aparición de los primeros cristales de hielo</b>	<b>≤ - 14° C</b>
<b>Temperatura de ebulição / Boiling temperature / Temperatura de ebullición**</b>	<b>≥ 126° C</b>
<b>Embalagens disponíveis / Available packing / Embalajes disponibles</b>	<b>12x1lts 10-3047</b>

Valores típicos a título indicativo \*\* Valores referentes ao teste em vaso fechado sob pressão de 1,4 bar